



SAYALAB MÉXICO S.A DE C.V

Premium cleaning products

DESCRIPCIÓN: CREMA CORPORAL LIGERA HUMECTANTE

EDICIÓN : 01
CLAVE: FT 065
FECHA : JUNIO 2026

▪ DESCRIPCIÓN:

CARACTERÍSTICAS

La crema ligera tiene una acción, reparadora, hidratante y relajante, ayuda a mantener la suavidad de la piel, proporciona sensación de humectación debido a su fórmula enriquecida con aceite de trigo y avena, adicionada con Miel que es excelente para mantener una piel sana, suave y nutrida.

Se puede emplear de forma diaria, rápida adsorción, no pegajosa, textura suave.

- Excelente consistencia.
- Humectación efectiva.
- Deja un agradable aroma.

▪ USOS Y EMPLEO

Aplique una cantidad pequeña sobre las manos distribuya, frote sobre la piel de tal forma que quede una delgada capa sobre la piel.

▪ PRECAUCIONES

Únicamente para uso externo. Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurre lavar con abundante agua por 5 minutos, en caso de presentar sensibilidad a cualquier de estos compuestos suspenda inmediatamente su uso, si las molestias persisten consulte a su médico.

▪ PRESENTACIÓN

- 1 Lt, Galón, 5 litros, 20 Litros y Granel

▪ INGREDIENTES

Agua, aceite mineral, ácido estearico, palmitado de isopropilo, glicerina, alcohol cetílico, monolaurato de sorbitán polioxietilénico 20, monoestereato de glicerilo, Trietanolamina, Aceite germen de trigo, Miel, Aceite de Avena, Diestearato de glicol, carbomero, Butil Hidroxí Tolueno., diazolidinilurea, Metil parabeno, propilparabeno Fragancia, EDTA.



Campanillas No 294
Villa de las Flores, Coacalco de Berriozabal, Estado de México.
TEL: 55 5879 7173; 55 5898 6327



SAYALAB MÉXICO S.A DE C.V

Premium cleaning products

DESCRIPCIÓN: CREMA CORPORAL LIGERA HUMECTANTE

EDICIÓN : 01
CLAVE: FT 065
FECHA : JUNIO 2026

▪ PROPIEDADES FISICA Y QUIMICAS

PROPIEDADES QUIMICAS

pH:	5.5- 6.5
Biodegradabilidad:	100%
Toxicidad:	0
Inflamabilidad:	No Flamable
Estabilidad:	12 meses
Reacción química:	Ninguna

PROPIEDADES FÍSICAS

Aspecto:	Viiscoso
Aromas:	Trigo- avena
Color:	Color Crema
Densidad:	1.017-1.026 g/ml
Viscosidad:	9000 - 11000 Cp. spindle 4- 20 RPM