



SAYALAB MÉXICO S.A DE C.V

Premium cleaning products

DESCRIPCIÓN: LÍQUIDO QUITA CODIGOS

EDICIÓN : 02

CLAVE: FT 031

FECHA : FEBRERO 2026

FICHA TÉCNICA

▪ DESCRIPCIÓN:

El quita códigos , es una mezcla de alcoholes, otorga una limpieza excelente para retirar tintas y serigrafía.

Ninguno de sus ingredientes se considera peligroso en las proporciones empleadas, la formula esta basada en componentes orgánicos y volátiles, libre de compuestos tóxicos, reactivos o nocivos.

El producto se considera que:

Baja Corrosividad

No presenta características de Toxicidad al % empleado

Alto grado de pureza.

▪ USOS Y EMPLEO

Aplique una cantidad considerable en un paño o fibra, deje actuar unos segundos y proceda a remover con un paño o fibra de ser necesario.

Deje actuar en función de tiempo para facilitar su remoción, no daña las superficies comunes, pero es recomendable hacer una prueba previa.

Es necesario utilizar guantes por prudencia se aconseja su uso en tiempos prolongados para evitar resequedad o sensibilidad en piel.

Evitar excesos que provoque chorreos.

▪ PRECAUCIONES

Únicamente para uso externo. Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurre lavar con abundante agua por 5 minutos, en caso de presentar sensibilidad a cualquier de estos compuestos suspenda inmediatamente su uso, si las molestias persisten consulte a su médico.

▪ PRESENTACIÓN

Galón, Contenedor 20 lt, Contenedor de 200 y 1000 lt

▪ INGREDIENTES

Mezcla de alcoholes de bajo peso molecular, humectante, desengrasante.

El producto es biodegradable, no toxico, con extractos naturales.



Campanillas No 294
Villa de las Flores, Coacalco de Berriozabal, Estado de México.
TEL: 55 5879 7173; 55 5898 6327



SAYALAB MÉXICO S.A DE C.V

Premium cleaning products

DESCRIPCIÓN: LÍQUIDO QUITA CODIGOS

EDICIÓN : 02

CLAVE: FT 031

FECHA : FEBRERO 2026

FICHA TÉCNICA

PROPIEDADES FISICA Y QUIMICAS

Determinación	Límites	Metodología.
Apariencia	Líquido incoloro	Visual
Contenido de Agua, % peso	0.200, máx.	ASTM
Acidez como Ácido Acético, % peso	0.0020, máx.	ASTM
Color, Pt-Co	10, máx.	ASTM
Gravedad Específica a 20/20°C	0.7850 – 0.7870	ASTM
Materia No Volátil, mg/100mL	5.00, máx.	ASTM